

## CUGLA<sup>®</sup> ABK (Antibetonkleef)

CUGLA ABK wordt toegepast in de betonindustrie om het aanhechten van vers beton aan installaties en apparatuur tegen te gaan (bijv. mengers; kubels; e.d.).

### CUGLA ABK

- Is gebruiksklaar
- Vormt een sterke beschermfilter

### Gebruiksaanwijzing

CUGLA ABK kan op eenvoudige wijze met een spuit worden opgebracht.

CUGLA ABK kan het best aangebracht worden meteen na reinigen van de installatie. Dit gebeurt meestal aan het einde van een productiecyclus, waardoor CUGLA ABK de tijd krijgt om te drogen en een beschermend filter te vormen.

### Producteigenschappen

<b>Volumegewicht kg/l</b>	0,87 ± 0,005
<b>Aggregatie toestand</b>	Vloeibaar
<b>Verbruik</b>	20-50 m <sup>2</sup> per liter (afhankelijk van gebruikersdoel)
<b>Geur</b>	Olieachtig
<b>Opslag</b>	Vorstvrij
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar na fabricagedatum

### Verpakking

Verpakking in cans van 20 kg, in vaten van 200 kg, in container van 1000 kg.

### Veiligheid

Niet brandbaar en/of explosief.

### Gezondheid en milieuaspecten

Cugla adviseert om tijdens gebruik van CUGLA hulpstoffen:

- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep
- Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cugla ABK (Antibetonkleef), op onze website.